

Mélangeur inclinable pour et avec fûts de 200 litres

CARACTÉRISTIQUES

- Commande API SIEMENS
- Moteur d'entraînement fabriqué en Allemagne
- Entraînement de levage fabriqué en Suisse
- Support: angles SpanSet type SP200
- Fût en acier inoxydable de 200 l fabriqué en Allemagne
- Poids spécifique maximal du produit en vrac: 0,8 kg/l

FONCTIONS

- Démarrer, arrêter, monter, descendre
- Réglage de la durée du processus et de la vitesse de rotation du fût



Description technique: Voir au verso

Mélangeur inclinable MIXOMAT C-SE 200 ecoline

- Général:** Mélangeur inclinable électriquement pour récipients de 200 l
Densité de produit max 0.8 kg/l
Remplissage max de récipient: 70%
Poids de la machine: Env. 220 kg
- Fonctionn.:** Le fût est transporté moyennant une transpalette ou similaire vers le mélangeur où il est fixé (très facilement sur son support). Maintenant le fût est levé est mis dans sa position de mélange moyennant un vérin électrique et le processus de mélange peut être lancé.
- Base:** Grandeur C-SE2 (boîtier inclinable électriquement). Construction en trois parties: Le socle, la base inclinable et le capot de commande. Exécution en acier normal, soudé, thermolaqué RAL 6017 (vert mai). Arbre monté sur palier à roulements.
- Entraînement:** Arbre: Motoréducteur 0.37 kW, 1 x 230 V, 50 Hz
Transmission par chaîne
Levage: Vérin électrique 0.75 kW
- Support:** Support de fût type SP (le fût est serré sur le support moyennant deux ceintures SpanSet). Utilisation confortable et facile.
- Récipient:** Avec un fût en inox 304 de 200 l. Surface: Finish IIB.
Avec couvercle et joint en silicone. Le fût est équipé de deux poignées.
Une chicane de mélange est fixée sur le couvercle.
- Commande:** Une commande électrique est montée dans la base du mélangeur. Elle est équipée d'un Interrupteur général, d'un arrêt d'urgence et d'un écran digitale (Siemens).
Avec commande PLC intégrée (Siemens Logo). Un convertisseur de fréquence est intégré.
La commande contient principalement les fonctions suivantes: levage et baissage du fût, réglage du temps et de la vitesse de rotation du fût (entre 10 et 20 trs/min).
Menu en français, allemand, anglais ou russe.
Avec 3 m de câble. Sans fiche.
- Sécurité:** La machine doit être mise en service uniquement si un système de sécurité est installé.
Un tel système peut être intégré dans la livraison, mais peut aussi être installé par le client. Il doit correspondre aux directives machines CE.



FUCHS Maschinen AG
Englisberg 17
CH-1763 Granges-Paccot, Schweiz

Telefon +41 26 510 10 00
Fax +41 26 510 10 09
info@fuchsag.com

www.fuchsag.com

2015-02-01